スリット加工 可能サイズ一覧

◆本表に記載のない加工についても、遠慮なくご相談ください。

□角形パイプ□

楕円穴　　角穴

スチール

サイズ	厚み	スリット	仕様
13×13	1.2	14×3.5楕円穴	S
16×16	1.6	14×3.5楕円穴	S
19×19	1.6	14×3.5楕円穴	S
24×14	1.6	14×3.5楕円穴	S
25×12	1.6	14×3.5楕円穴	S
25×25	1.6	14×3.5楕円穴	S
25×25	1.6	14×3.5楕円穴	W
25×25	2.0	14×3.5楕円穴	S
25×25	2.0	14×3.5楕円穴	W
31×31	1.6	14×3.5楕円穴	S
31×31	1.6	14×3.5楕円穴	W
31×31	1.6	14×3.5楕円穴	W
31×31	2.0	14×3.5楕円穴	S
31×31	2.0	14×3.5楕円穴	W
31×31	2.0	14×3.5楕円穴	W
32×14	1.6	14×3.5楕円穴	S
32×32	1.6	14×3.5楕円穴	S
32×32	1.6	14×3.5楕円穴	W
40×16	1.6	14×3.5楕円穴	S
40×16	1.6	14×3.5楕円穴	S
40×16	2.0	14×3.5楕円穴	S
40×20	1.6	14×3.5楕円穴	S
40×20	1.6	14×3.5楕円穴	W
40×25	1.6	14×3.5楕円穴	S
40×25	1.6	14×3.5楕円穴	W
40×25	2.0	14×3.5楕円穴	S
40×25	2.0	14×3.5楕円穴	W
40×25	2.0	14×3.5楕円穴	W
40×40	1.6	14×3.5楕円穴	S
40×40	1.6	14×3.5楕円穴	W
40×40	2.0	14×3.5楕円穴	S
40×40	2.0	14×3.5楕円穴	W
40×40	2.0	14×3.5楕円穴	15W
50×26	1.6	14×3.5楕円穴	S
50×26	1.6	14×3.5楕円穴	W
50×26	2.0	14×3.5楕円穴	S
50×26	2.0	14×3.5楕円穴	W
50×50	1.6	14×3.5楕円穴	S
50×50	1.6	14×3.5楕円穴	W
50×50	1.6	14×3.5楕円穴	15W
50×50	2.0	14×3.5楕円穴	S
50×50	2.0	14×3.5楕円穴	W
50×50	2.0	14×3.5楕円穴	15W
60×60	1.6	14×3.5楕円穴	S
60×60	1.6	14×3.5楕円穴	20W
60×60	2.0	14×3.5楕円穴	S
60×60	2.0	14×3.5楕円穴	W
60×60	2.0	14×3.5楕円穴	20W

スチール

サイズ	厚み	スリット	仕様
16×16	1.6	16×3.5角穴	S
19×19	1.6	16×3.5角穴	S
24×14	1.6	16×3.5角穴	S
25×12	1.6	16×3.5角穴	S
25×25	1.6	16×3.5角穴	S
25×25	1.6	16×3.5角穴	10.5W
25×25	1.6	16×3.5角穴	12W
25×25	2.0	16×3.5角穴	S
25×25	2.0	16×3.5角穴	10.5W
25×25	2.0	16×3.5角穴	11W
25×25	2.0	16×3.5角穴	12W
31×31	1.6	16×3.5角穴	S
31×31	1.6	16×3.5角穴	10.5W
31×31	1.6	16×3.5角穴	12W
31×31	2.0	16×3.5角穴	S
31×31	2.0	16×3.5角穴	10.5W
31×31	2.0	16×3.5角穴	12W
32×14	1.6	16×3.5角穴	S
32×32	1.6	16×3.5角穴	S
32×32	1.6	16×3.5角穴	10.5W
32×32	1.6	16×3.5角穴	12W
40×16	1.6	16×3.5角穴	S
40×16	2.0	16×3.5角穴	S
40×20	1.6	16×3.5角穴	S
40×20	1.6	16×3.5角穴	8.5W
40×25	1.6	16×3.5角穴	S
40×25	1.6	16×3.5角穴	10.5W
40×25	1.6	16×3.5角穴	12W
40×25	2.0	16×3.5角穴	S
40×25	2.0	16×3.5角穴	10.5W
40×25	2.0	16×3.5角穴	12W
40×40	1.6	16×3.5角穴	S
40×40	1.6	16×3.5角穴	10.5W
40×40	1.6	16×3.5角穴	12W
40×40	2.0	16×3.5角穴	S
40×40	2.0	16×3.5角穴	10.5W
40×40	2.0	16×3.5角穴	12W
50×16	1.6	16×3.5角穴	S
50×16	1.6	16×3.5角穴	偏芯S
50×16	2.0	16×3.5角穴	S
50×16	2.0	16×3.5角穴	S
50×16	2.0	16×3.5角穴	偏芯S
50×26	1.6	16×3.5角穴	S
50×26	1.6	16×3.5角穴	10.5W
50×26	1.6	16×3.5角穴	12W
50×26	2.0	16×3.5角穴	S
50×26	2.0	16×3.5角穴	10.5W
50×26	2.0	16×3.5角穴	12W
50×50	1.6	16×3.5角穴	S
50×50	1.6	16×3.5角穴	10.5W
50×50	1.6	16×3.5角穴	12W
50×50	2.0	16×3.5角穴	S
50×50	2.0	16×3.5角穴	10.5W
50×50	2.0	16×3.5角穴	12W
70×25	1.6	16×4.0角穴	11W

ステンレス

サイズ	厚み	スリット	仕様
13×13	1.2	14×3.5楕円穴	S
16×16	1.5	14×3.5楕円穴	S
19×19	1.5	14×3.5楕円穴	S
24×14	1.5	14×3.5楕円穴	S
25×12	1.5	14×3.5楕円穴	S
25×25	1.5	14×3.5楕円穴	S
25×25	1.5	14×3.5楕円穴	W
31×31	1.5	14×3.5楕円穴	S
31×31	1.5	14×3.5楕円穴	W
32×32	1.5	14×3.5楕円穴	S
32×32	1.5	14×3.5楕円穴	W
40×16	1.5	14×3.5楕円穴	S
40×20	1.5	14×3.5楕円穴	S
40×20	1.5	14×3.5楕円穴	W
40×25	1.5	14×3.5楕円穴	S
40×25	1.5	14×3.5楕円穴	W
40×40	1.5	14×3.5楕円穴	S
40×40	1.5	14×3.5楕円穴	W
50×26	1.5	14×3.5楕円穴	S
50×26	1.5	14×3.5楕円穴	W
50×50	1.5	14×3.5楕円穴	S
50×50	1.5	14×3.5楕円穴	W

仕様について	
S	スリット１列 （パイプのセンター）
偏心S	スリット１列 （パイプセンターから偏心）
W	スリット２列 （穴の中心間8.5ミリ）
**W	スリット２列 （穴の中心間**ミリ）

○丸形パイプ○

スチール

サイズ	厚み	スリット	仕様
19.1Φ	1.6	14×3.5楕円穴	S
19.1Φ	1.6	16×3.5角穴	S
25.4Φ	1.6	14×3.5楕円穴	S
25.4Φ	1.6	16×3.5角穴	S
31.8Φ	1.6	14×3.5楕円穴	S
38.1Φ	1.6	14×3.5楕円穴	S
38.1Φ	1.6	14×3.5楕円穴	W
50.8Φ	1.6	14×3.5楕円穴	S
50.8Φ	1.6	14×3.5楕円穴	W
60.5Φ	1.6	14×3.5楕円穴	S
60.5Φ	1.6	14×3.5楕円穴	W
76.3Φ	2.0	14×3.5楕円穴	S
76.3Φ	2.0	14×3.5楕円穴	W

ステンレス

サイズ	厚み	スリット	仕様
19.0Φ	1.5	14×3.5楕円穴	S
25.4Φ	1.5	14×3.5楕円穴	S
32.0Φ	1.5	14×3.5楕円穴	S
38.0Φ	1.5	14×3.5楕円穴	S
38.0Φ	1.5	14×3.5楕円穴	W